

TEIP TACIT Lino-Gum kahepoolne teip sobib järgnevate toodetepaigaldamiseks:

- Linoleumi sokliribad
- Homogeensed PVC sokliribad
- PVC-st katteliistud
- Kummist sokliribad ja katteliistud

Põhimiku materjal	Polüester võrk
Põhimiku paksus	0,005 mm
Liimi tüüp	lahustivaba akrülaat-dispersioon
Liimi värv	läbipaistev
Liimi kogus	330 g/m ²
Tõmbetugevus	31 N / 25mm (AFERA 5001)
Kondentsi vastupidavus	hea
Plastifikaatorite migratsiooni vastupidavus	väga hea
Sälvivusag	12 kuud
Rulli laiused	40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 90mm
Rulli pikkus	50 m

Paigaldus:

Sobivad aluspinnad on: põrandaliistud, müüritis, krohv kuni 2mm, kips, tapeedid ja värvikihid, betoon, keraamilised plaadid, metall, puit ja plast (nt aknad).

Mõlemad liitumispartnerid peavad olema tolmu-, õli- ja jääkainete vabad (nt puhastusvahendite jäägid, silikoon jne) ning muud saasteained mis on kleepuvad.

Mineraalsed aluspinnad ja värvitud pinnad on vaja kruntida D-TACK praimeriga.

Enne paigaldamist tuleb läbi viia kleepuvustestid, materjalide ja aluspindade rohkuse tõttu.

Palun arvestage ka põrandaliistude tootja paigaldusjuhustega.

Töötlemistemperatuur peab olema üle 15 °C (aluspinnal, liistul ja samuti paigaldusteibil). Lõplik naketugevus suureneb aja jooksul.

Liistude paigaldamisel tuleb kasutada surverulli või kummihaamrit. Ainult käega surumisest ei piisa.

Tootja: D-Tack GmbH, Gewerbegebiet Nord, DE-73457 Essingen, Saksamaa.

Maaletooja: Lincona Konsult AS