

## Puhastus- & hooldus-juhend

2018

# Acczent Classic 40, Meteor 70, Acczent Excellence 70 Silver, Acczent Excellence 70 Planet, Acczent Excellence Topaz 70, Ruby 70 Meteor 55, Ruby Acoustic

HETEROGEEENNE VINÜÜL KOOS TOP CLEAN'ga

Tänapäevane eluruumi puhastus püüab vähendada märgade puhastusmeetodite osa ja asendada need kuivpuhastusmeetoditega. Näiteks, tsentraliseeritult pestud impregneeritud mopid ja lai valik vastavaid masinaid. See teeb töö efektiivsemaks ja puhastustöötajatele kergemaks ning minimiseerib keskkonnamõju. Kasutatakse vähem puhastuskemikaale ja puhast vett. Need puhastusviisid parendavad püsivat kvaliteeti. The TopClean X-treme Performance pinnatöötuse aluseks on fotoretikulaarne PUR alumiiniumoksiidiga tugevdatud pinnakatmine. See tagab hea abrasioonikindluse ja väga lihtsa, vähekuluka hoolduse – pole vaja vaha ega poleerimist, kogu eluks!

### ALA ESIALGNE PUHASTAMINE


- Ehitusperioodil kaitske alati põrandat paksu paberi, puitkiudplaadi või sarnase materjaliga. Teibi eemaldamine: tõmmake teipi ettevaatlikult tagasi, mitte otse üles.
- Ala esialgset puhastamist soovitatakse teha enne uue põrandakatte kasutuselevõttu. Kergelt määrduvad põrandad: puhastamine tolmuimejaga, ala harja või niiske mopiga pühkimine mustuse ja ehitustolmu eemaldamiseks. Harjade või valge-kollase švammiga küürija-kuivati on eriti efektiivne suurte alade puhastamisel. Ehitustolmu eemaldamiseks kasutage madala pH-ga (3-5) puhastusainet.

### KESKKONNASÄÄSTLIK ENNETAV HOOLDUS

- Sisenemisala mustuse eemaldamiseks kasutage täpselt mõõduksema. Umbes 80% kogu puhastamist vajava põranda määrduvusest on väljast sisse toodud. Ja 90% saab vältida efektiivsete ja õiges mõõduksema uksemattidega. Mida vähem mustust väljast sisse kantakse, seda väiksemad on nõuded hooldusele.

### Sisenemisala koosneb kolmest tsoonist:

- Esimene tsoon (katusealune – täiesti ilmastikukindel) on esmaseks puhastamiseks ja mustuse „mahatrapimiseks.“
- Teine tsoon (katusealune – täiesti ilmastikukindel) on mustuse kuivpuhastuseks.
- Kolmas tsoon on seespool ust lahtiste pestavate tekstiilvaipadega, mis imavad jalanõudelt sinna jäänud niiskuse. Kokku peaks sisenemistsoon olema nii pikk, et see vajaks ületamiseks 8 sammu.



### ÜLDINE NÕUANNE

- Lahustid kahjustavad elastseid põrandaid.
- Igasugune õlilaik puhasta kohe ära, sest see võib põrandapinda kahjustada.
- Mustad kummirattad ja kummitallaga jalanõud võivad põhjustada värvimuutusi.
- Kõik tooljalad vajavad kaitsmeid.
- Pidage meeles, et heledad värvid vajavad sagedasemat puhastamist.

Kui teil tekivad mistahes kahtlused või küsimused, mis vajavad selgitamist, siis pöörduge täiendava informatsiooni saamiseks oma kohaliku Tarketti esindaja poole.

 **Tarkett**

## PUHASTUS



■ **Igapäevane puhastus:** Kuiv või niiske pühkimine või tolmuimejaga puhastamine. Niiskel pühkimisel on oluline et vesi ei jätaks põrandale puhastusjälgi. Põrand peaks tegelikult kuiv olema 15-20 sekundi pärast.



■ **Masinpuhastus:** Et jõuda heade tulemusteni puhasta põrandat ettevaatlikult küürija-kuivatiga. Alandage kiirust keskmise kiiruseni 165-550 pm. Tavaliselt on sobivaimad punased švammid. Pihustipuhastus vajadusel: peale kuivpühkimist, pihustipuhastus neutraalse puhastusainega kasutades punast švammi. Sobiv kiirus 165-330 pm.



■ **Puhastuskemikaalid:** Kasutage neutraalset põrandapuhastit. Märjad ruumid võivad aeg-ajalt tekitada vajaduse puhastamiseks happeliste puhastusainetega, pH 3 kuni 5, lubja ja seebi jälgedele. Orgaanilise määrdumise eemaldamiseks kasutage leeliselist puhastusainet pH 9 kuni 11.

**Hoiatus!** Alati jälgige hoolikalt doseerimisjuhendit!

**Vali manuaalne või mehhaaniline puhastus sõltuvalt asjaoludest (liiklus, määrdumine, kättesaadavus ...)**

## PERIOODILINE PUHASTUS



■ **Kerge määrdumus:** Pihustipuhastus  
Pinna värskendamiseks: pihustipuhastus neutraalse puhastusainega ja punase švammiga põrandahooldusmasinaga. Sobiv kiirus 165-330 pm.



■ **Raske määrdumus:** masinküürimine + puhastamine märgtolmuimejaga  
Põrandakattele kasutage puhastuslahust (peale lahjendamist keskmiselt kange, pH 10-11) ja laske sellel mõjuda 5-10 minutit. Puhastage põrand kõrgtootliku ühekettalise küürimismasinaga (punane švamm). Eemaldage must vesi koheselt märgtolmuimejaga. Loputage põrandat puhta veega ja laske kuivada.

## PLEKKIDE EEMALDAMINE



■ Plekke töödelge koheselt. Plekk puhastage käsitsi valge/punase nailonšvammi ja neutraalse puhastusainega (lahusteid mitte kasutada). Töödelge plekki servast keskkoha poole. Loputage ja pühkige seejärel puhta veega.