

## HOOLDUSJUHEND

### Tarkett Veneto, Style Emme, Style Elle, Etrusco, Trentino, Originale XF<sup>2</sup>

Tarkett linoleum XF<sup>2</sup> on äärmiselt vastupidav, kulumiskindel ja lihtsasti hooldatav. Tänu XF<sup>2</sup> 'le on võimalik katet tunduvalt lihtsamini puhastada ja igapäevaselt hooldada. Kaasaegsed puhastusmeetodid eeldavad minimaalset vee kasutamist linoleumi igapäevasel hooldusel.

#### Üldine nõuanne

- Põrandakatet tuleb hooldada regulaarselt
- Jälgida tuleb pesuainete doseerimisjuhiseid
- Kaitsta põrandakatet ehituse käigus, kattes see papiga
- Eemaldada koheselt mustus (liiva jm osakesed) ja maha valgunud õli, kuna see võib põrandakatet kahjustada
- Lahustid kahjustavad linoleumkatet.
- Mustast kummist toolirattad ja jalanõud võivad põhjustada PVC kattel värvimuutusi. Sellised triibud tuleb kattelt eemaldada enne 24 tunni möödumist.
- Paigaldada tuleks mööblialgude alla kvaliteetsed kaitsmed. Ratastega toolide rattad peavad olema elastsest materjalist. Kõva ratas võib viia materjali pragunemiseni/purunemiseni. Kõvast materjalist rataste puhul kasutada spetsiaalset läbipaistvat põrandakaitset
- Heledad põrandakatted tahavad tihedamat hooldamist

#### Esmane puhastus (peale põrandakatte paigaldamist)

- tolmu eemaldamine tolmuimejaga, pühkimisega
- puhasta põrand mopiga, mis on niisutatud leige veega või linoleumile mõeldud puhastusvahendi lahusega. Suurte pindade puhul on soovitatav kasutada masinaid. Kasutada võib kombineeritud masinat (harjased/vilt+kuivati), mis on varustatud kas harjaste või valge/kollase poleervildiga. Soovitatav on kasutada puhastusvahendit (pH 3-5) – talitada vastavalt tootja juhenditele.
- oluline on, et pesemisel ei kasutataks liigselt vett, põrand peab kuiv olema 15-20 sekundiga.

#### Igapäevane hooldamine

Toimub kas tolmuimejaga või pühkides. Suurte pindade korral on soovitatav kasutada masinpesu.

Kuivpuhastus: Eemalda mustus ja sodi kuiva või hästi väljaväänatud mikrokiust/narmas mopiga või pehmete harjastega põrandaharja. Suurte pindade korral on soovitatav kasutada tolmuimejat.

Hooldusel võib kasutada ka vees või pesuvahendi lahuses niisutatud moppi. Oluline on, et pesemisel ei kasutataks liigselt vett, põrand peab kuiv olema 15-20 sekundiga. Mida vähem kasutate vett, seda lihtsam on hooldus!

Masinpesu: Kasutatakse kombineeritud masinat ja vastavalt vajadusele kas beeži/punast (3M) poleervilti. Pöörlemiskiirus 150-250 pööret minutis.

#### VAHA EGA POLEERVAHENDEID POLE VAJA KASUTADA

#### Perioodiline hooldamine

Kergelt määrduvad põrandad: Kasuta Sprey puhastust, sega vesi ja neutraalne puhastusvahend (pH 5-9) masina pesulahuse paaki. Kasuta punast poleervilti (3M). Masina sobilik kiirus on 600-800 pööret/minutis. Saavutamaks põrandakatte läige tuleks kasutada poleermasinat ja valget poleervilti, sobilik kiirus 500 -1000 pööret/minutis.

Määrduvad ja kulunud põrandad: Kanna puhastusaine lahust, pH 10-11, põrandale ja lase tal mõjuda 5-10 minutit. Puhasta põrand ketasmasinaga kasutades punast poleervilti (3M). Peale pesemist tuleb must pesuvesi eemaldada tolmuimejaga ja põrand puhta veega üle loputada. Lase põrandal kuivada.

Vajadusel tuleb korrata kogu protsessi. Kui põrandakatte on kuivanud võib pinda kuivalt poleerida, kasutades selleks valget poleervilti kiirusel 500 - 1000 pööret minutis, kuivpoleerimine aitab taastada põrandakatte läike. Kuivalt poleeritud põrandakatte peab paremini vastu määrdumisele. Alati tuleb kinni pidada puhastusvahendi kasutusjuhendist ja tootja soovitudest.

#### Plekkide eemaldamine

Tarkett linoleum on äärmiselt määrduiskindel materjal, kuid plekid tuleks eemaldada võimalikult kohe. Väga tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada valget või punast poleervilti koos neutraalse puhastusvahendiga. Puhasta pleki väljapoole sissepoole. Loputa ja puhasta puhta veega. Kasutada ei tohi lahusti baasil puhastusaineid, kuna need rikuvad katte!

Kui vaja, siis võib peale plekkide eemaldamist väga määrduvad kohad puhastada niiske mopiga. Kui vaja loputage põrand peale puhastust puhta veega.

#### Meeldetuletus

Oma põranda kaitsmiseks parimal võimalikul moel paigaldage mõlemale poole välisust korralikud porimatid. Mida vähem mustust jalgadega hoonesse tuuakse, seda vähem on vaja seda sealt igapäevaselt koristada!