

## HOOLDUSJUHEND

---

### IQ: Megalit, Eminent, Granit, Optima, Natural, Surface hooldusjuhend

Kaasaegsed puhastusmeetodid keskenduvad kuivpuhastusele. Näiteks kasutades eelnevalt niisutatud puhastuslappe, mida pestakse tsentraalselt ning sobivaid puhastusmasinaid, mis lihtsustavad puhastuspersonalitööd, muutes hoolduse tõhusamaks ja keskkonnasäästlikumaks - kasutatakse vähem kemikaale ning vett.

Tarketti IQ põrandakatted on PUR tugevdatud ning tänu ainulaadsele konstruktsioonile on võimalik põrandakate tema eluaja jooksul täielikult taastada ilma kemikaale kasutamata.

#### ESMANE PUHASTUS PEALE PAIGALDUST

- Kaitske põrandat ehitusperioodi vältel kasutades selleks paksu ehituspappi vms. Maalriteibi vms teibi eemaldamine põrandalt: tõmmake teipi ettevaatlikult tagasi, mitte põrandalt otse üles.
- Enne uue põranda kasutusele võtmist on soovitatav teha esmane puhastus. Kergelt määratud põrandad: eemaldage lahtine mustus ja ehitustolm tolmuimejaga, pühkides või niiske mopiga. Suurte alade puhastamiseks kasutage kombineeritud puhastusmasinat, mis on varustatud harjade või valge/kollase poleervildiga. Ehitustomu eemaldamiseks kasutage madala pH-ga (3-5) pesuainet.

#### ENNETAV HOOLDUS PUHTAMA KESKKONNA TAGAMISEKS

- Umbes 80% kogu põrandale sattuvast mustusest tuuakse sisse väljast. Sellest 90% saab vältida sissepääsumattidega. Oma põranda kaitsmiseks parimal võimalikul moel paigaldage mõlemale poole välisust korralikud porimatid. Mida vähem mustust jalgedega hoonesse tuuakse, seda vähem on vaja seda sealt igapäevaselt koristada.

Sisepääsuala peaks koosnema kolmest tsoonist:

- Esimene tsoon. Hoone- ja välisukseala, kus poriresti eesmärk on eemaldada graniidisõelmeid ja kivikesi, liiva ning lund.
- Teine tsoon. Siseruumis asuva tuulekoja alal asuva kraapiva ja niiskust imava poritõkke eesmärk on harjata tallalt tahke mustus ja lühema tuulekoja puhul alustada jalanõu kuivatamist.
- Kolmas tsoon. Teisele tsoonile järgnev ala siseruumides (nt fuajee), kus tekstiilist vahetatava või permanentse porivaiba eesmärk on niiskus kokku koguda, et see ei kanduks edasi. 6-meetrine puhastusala aitab kokku koguda 90% jalatsitega sissetoodavast mustusest.

## ÜLDISED NÕUANDED

- Elastseid PVC põrandakatteid kahjustavad lahustid.
- Pühkige maha valgunud õli kohe, sest see võib pinda kahjustada.
- Mustad kummirattad ja kummist mööblialad võivad põhjustada põrandakattel värvimuutusi.
- Paigaldage toolijalgadele kvaliteetsed põrandat kaitsved katted.
- Heledat värvi põrandakatted vajavad sagedasemat hooldamist.

## PUHASTAMINE

- Kuiva või niisutatud mopiga puhastus: eemaldage tolmu ning lahtine sodi põrandalt. Soovitav on kasutada kuiva või niisutatud moppi (mikrofiiber või ühekordset moppi, mis on mõeldud põranda hoolduseks).



- Masinaga puhastamine: hea tulemuse saavutamiseks puhastage põrand õrnalt kombineeritud pesur/kuivatiga puhastusmasinaga ning kasutage punast 3M või Twister rohelist poleervilti



- Puhastusained: Kasutage neutraalset põrandapuhastusvahendit. Märgruumid võivad vajada aeg-ajalt puhastamist happeliste puhastusainetega, pH 3 kuni 5, et eemaldada lubja- ja seebijäägid, või aluselise puhastusvahendiga, pH 9 kuni 11, et eemaldada orgaaniline mustus.

**NB! Järgige alati hoolikalt doseerimisjuhiseid!**

- Ainult veega puhastus: Puhastamine ilma pesuaineid kasutamata on võimalik, kui kasutatakse kombineeritud pesur/kuivatiga puhastusmasinat, mis on varustatud sobiva vildiga, näiteks Twister Green.

## HOOLDAMINE

- Kuivpoleerimine: Kui kulumine on muutunud nähtavaks on kuivpoleerimine kõige tõhusam meetod põranda pinna taastamiseks. Kuivpoleerimise tuleb teostada kohe pärast põranda masinaga puhastamist. Kuivpoleerimine silub mikropraod ja muudab katte pealispinna siledaks, mistõttu kuivpoleeritav pind on mustust hülgev. Parim tulemus saavutatakse kiirusel 500 kuni 1000 p/min ja kasutades punast 3M või Twister Green poleervilti. Mida suuremal kiirusel masin töötab, seda kõrgema läikega pind saavutatakse. Kuivpoleerige põrandat vastavalt kulumise määrale.



- Tugev määrdumine ja kulumine: Kandke põrandale puhastuslahus (ph 10-11, lisatud veele) ning laske sellel u. 5-10 minutit mõjuda. Küürige põrandat ühekettalise puhastusmasinaga kasutades punast/sinist 3M või Twister Green poleervilti. Peale pinnapesu lõpetamist eemaldada määrdunud pesuvesi spetsiaalse veeimuriga. Loputa põrand puhta veega ja laske põrandal kuivada ning seejärel kuivpoleerige põrand vastavalt juhistele.



- Plekkide eemaldamine: Puhastage plekid kohe. Kasutage valget/punast poleervilti või tugevat harja. Niisutage vilti piirituse või neutraalse puhastusvahendiga. Töötage pleki välisservast keskosa suunas. Pärast puhastamist loputage põrand puhta veega.

