

HOOLDUSJUHE

Tarkett libisemiskindlad põrandakatted

Tänapäevased puhastusmeetodid keskenduvad kuivpuhastusmeetoditele. Kasutades vähem kemikaale ja puhastusvett muudab see puhastusteenistujate töö lihtsamaks, tõhusamaks ja mõjutab keskkonda võimalikult vähe. Nii annavad puhastusprotseduurid parema ja püsivama tulemuse.

Libisemiskindla põrandakatte korral ei tohi kasutada vaha, kuna see vähendab pinna efektiivsust ja libisemiskindlust. Tarkett libisemiskindlad põrandakatted on tehases PUR töödeldud, mis hõlbustab katte hooldust.

Üldine nõuanne

- Põrandakatet tuleb hooldada regulaarselt
- Jälgida tuleb pesuainete doseerimisjuhiseid
- Kaitsta põrandakatet ehituse käigus, kattes see papiga
- Eemaldada koheselt mustus (liiva jm osakesed) ja maha valgunud õli, kuna see võib põrandakatet kahjustada
- Lahustid kahjustavad vinüülaktteid
- Mustast kummist toolirattad ja jalanõud võivad põhjustada PVC kattel värvimuutusi.
- Paigaldada tuleks mööblialgade alla kvaliteetsed kaitsmed. Võimalusel soovitame ratastega toolide all kasutada läbipaistvat toolikaitset.
- Heledad põrandakatted tahavad tihedamat hooldamist

Esmane puhastus (peale põrandakatte paigaldamist)

- Ärge teostage märgpuhastust plaatidel vähemalt 5 päeva ja rullmaterjalil 2 päeva peale paigaldust
- Veenduge, et kõik liimijääd oleksid põrandakattelt eemaldatud
- Eemaldage tolm tolmuimejaga või pühkides kasutades pehmeid harjaseid
- Olenevalt määrdumise astmest võib osutuda vajalikuks enne tavahooldusele üleminemist (vt allaolevaid punkte) põrand puhtaks küürida:
 - puhastage põrand mopiga, mis on niisutatud leige veega või pH neutraalse puhastusvahendi lahusega või
 - küürige põrandat *contra rotating* silindrilise masinaga, *rotary scrubberi* või *scrubber* kuivatiga, mis on varustatud melamiinist puhastuspatjadega.
- Kui põrandakate on paigaldatud kõrge riskiga alale nt. tervishoiuasutused, siis võib enne märgpesu põrandakatet puhastada nt. kloorist infektsioonitõrjevahenditega.

Igapäevane hooldamine, manuaalne

- Kuiva mopiga puhastus: tolmu ja lahtise sodi eemaldamine põrandalt. Soovitav kasutada pehmeid harjasid.
- Niiske mopiga puhastus: mikrofiiber mopp niisutatakse vee või pH neutraalse puhastusvahendiga. Põrand peab olema kuiv 15-20 sekundiga.

Igapäevane hooldamine, masinaga

- Kuiva mopiga puhastus: tolmu ja lahtise sodi eemaldamine põrandalt. Soovitav kasutada pehmeid harjasid.
- Pihusta pH neutraalne puhastuslahus masinaga pinnale peale tolmu eemaldamist.
- Küürige põrandat *contra rotating* silindrilise masinaga, *rotary scrubberi* või *scrubber* kuivatiga, mis on varustatud keskmise tugevusega harjadega.
- Kuivatage põrand või laske sel kuivada enne selle kasutuselevõttu.
- Märghades kohtades võivad aegajalt tekkida lubjakivi jäägi plekid. Need on kergesti eemaldatavad kasutades selleks pesuainet ja melamiinist käsipesukäsna. Pärast puhastamist loputada põrand puhta veega.

Perioodiline hooldamine

- Kuiva mopiga puhastus: tolmu ja lahtise sodi eemaldamine põrandalt. Soovitav kasutada pehmeid harjasid.
- Pihusta pH neutraalne puhastuslahus masinaga pinnale peale tolmu eemaldamist.
- Küürige põrandat *contra rotating* silindrilise masinaga, *rotary scrubberi* või *scrubber* kuivatiga, mis on varustatud melamiinist puhastuspatjadega.
- Kuivatage põrand või laske sel kuivada enne selle kasutuselevõttu.
- Ärge kuivpoleerige turvapõrandat

NB! Alati tuleb järgida puhastusaine doseerimisjuhiseid!

Vali mehaaniline või manuaalne puhastusmeetod vastavalt asukohale ja situatsioonile (juurdepääs, käimissagedus, määrdumine...)

Meeldetuletus: Oma põranda kaitsmiseks parimal võimalikul moel paigaldage mõlemale poole välisust korralikud porimatid. Mida vähem mustust jalgadega hoonesse tuuakse, seda vähem on vaja seda sealt igapäevaselt koristada!

NB! Musta kummi jäljed võivad põhjustada PVC katetel värvimuutusi!